

LUMARY NO GLARE 200

Ekstralys med posisjonslys

INSTALLASJONSMANUAL

Forberedende trinn

1. Les alle instruksjoner nøye og studer diagrammer før du installerer lysene.
2. Sjekk med statlige og lokale myndigheter for lover som regulerer bruk og riktig montering av ekstralys og arbeidslys.
3. Koble fra jordforbindelsen fra batteriet (merket "-") for å unngå utilsiktet kortslutning før du forsøker å koble til elektriske ledninger.
4. Før nye ledninger langs eksisterende kabling. Tape etter behov for å korrigere slakk.
5. Når du fører ledninger gjennom brannmuren, hold dem unna bevegelige deler.

Montering av lys

1. Bor hull for skrueløsning på overflaten der du ønsker å feste lyset.
2. Bruk bolten til å feste lampen, legg til låseskiven og stram bolten.
3. Før nye ledninger langs eksisterende kabling. Tape etter behov for å korrigere slakk.
4. Når du fører ledninger gjennom brannmuren, hold dem unna bevegelige deler.

Ledningsfunksjoner


Svart: Jord "-"

Rød: Full effekt-modus "+"

Blå: E-godkjent modus/no-glare lyskaster "+"

Hvit: Hvitt posisjonslys "+"

Gul: Oransje posisjonslys "+"



Advarsel

1. Arbeid under spesifisert spenning (DC9-30V)
2. Dette lyset blir varmt ved kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller berør det før minst 30 minutter etter at lampen er slått av.
3. Hold kjøleribben ren og eksponert for å opprettholde luftstrøm.

lights up